

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme CINCO

### Receveur asymétrique en acrylique W35AC



Norme  
EN 14527:2006



Anti-dérapant PN 24  
Adhérence élevée



Anti-bactérien



Résistance à la luminosité



Facilité d'entretien



Léger



Confort d'utilisation



↑ CINCO Receveur asymétrique  
en acrylique W35AC  
(Finition blanc brillant)

<b>Gamme</b>	CINCO
<b>Produits</b>	W35AC - Receveur asymétrique - en acrylique
<b>Largeurs</b>	900x700 / 1000x700 / 1200x700 / 1400x700 / 1700x700 / 900x750 / 900x800 / 1000x800 / 1200x800 / 1400x800 / 1000x900 / 1200x900 / 1400x900 / 1200x1000 mm
<b>Hauteurs</b>	55 mm
<b>Finitions</b>	Teinte : Blanc brillant (04)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

---

### Design classique

- Surface lisse et brillante
- Un receveur extra-plat en acrylique renforcé en résine de polyester et fibres de verre



### Le cache siphon

- Cache siphon chromé (Livré dans le kit bonde de vidage extra-plate)



## LES + TECHNIQUES

### 2 types de pose

- Installation encastrée (à l'italienne), adapté aux personnes à mobilité réduites (PMR) grâce à son entrée 0 ressaut
- Installation posée


### Facilité d'entretien

- Surface lisse, extra-plate et agréable au toucher
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

### Siphon ø 90 mm

- Facilité d'entretien : grâce au couvercle qui se retire aisément
- Débit de 30 l/min

	Largeur		Dimensions		Hauteur receveur (mm)
	X	Y	L	Z	
W34Q	800	800	400	40	35
	900	900	450	40	35
W34AS	900	700	450	42	35
	1000	700	300	42	35
	1000	800	300	42	35
	1000	900	300	40	35
	1200	700	360	40	35
	1200	800	360	42	35
	1200	900	360	44	35
	1200	1000	360	44	35
	1400	800	420	46	35
	1400	900	420	46	35
	1600	800	480	49	35
	1600	900	480	48	35



**ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.**