

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme SOLINO

### Porte battante SOL2



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Ouverture intérieure et extérieure



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ SOLINO Porte battante SOL2 + paroi fixe à 90° SOLT2 (Poli-brillant)



↑ SOLINO Porte battante SOL2 (Poli-brillant)

<b>Gamme</b>	SOLINO
<b>Produits</b>	SOL2 - Porte battante
<b>Largeurs</b>	Porte standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 700 à 1200 mm Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sur-mesure - de 300 à 1200 mm
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm Paroi fixe standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Screen / Lines

#### Plages de réglage :

**Montage en niche :** 33 mm de compensation - (standard : -18 mm; +15 mm) - (sur-mesure : -18 mm; +15 mm)

**Montage en angle :** 36 mm de compensation - (standard : -9 mm; +27 mm) - (sur-mesure : -9 mm; +27 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### La poignée ronde

- Pour les portes pivotantes et battantes



### La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale



### Des barres de stabilisation pour une stabilité renforcée de l'espace de douche (1-2)

(en option)



## LES + TECHNIQUES

### Le système de relevage discret de la porte (3-4)

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte



### Le confort de pose du profilé de compensation mural (5-6)

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



### L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité (7)
- Son montage est optionnel (8)



## LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat

## LES VITRAGES



↑ Vitrage Transparent



↑ Vitrage Screen



↑ Vitrage Lines